



Chiave a Doppia Mappa

- Struttura monoblocco in lamiera d'acciaio dello spessore di 1,5 mm.
- Spessore totale del battente 50 mm.
- Serratura di sicurezza a 6 leve con chiave a doppia mappa (2 chiavi in dotazione).
- Estrazione della chiave impossibile a catenacci rientrati.
- 5 catenacci in acciaio Ø nichelato 22 mm.
- Completo di supporto per 5 fucili in lamiera sagomata, rivestita in speciale tessuto.
- Base in moquette.
- Ripiano interno in acciaio verniciato.
- Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale (4+4).
- Verniciatura a polvere termoindurente con essiccazione a forno.

Double-Bitted Key

- One-piece steel construction with a body's thickness of 1,5 mm.
- Total door thickness (with lock-panel): 50 mm.
- Security lock with 6 levers and double-bitted key (2 keys supplied).
- Key-retaining lock in open position.
- 5 nickel-plated steel bolts Ø 22 mm.
- Equipped with steel supports covered with textile for 5 rifles and inside base with carpet.
- Internal removable shelf in steel.
- Pre-drilled anchor holes on floor and wall mounting (4+4).
- Oven dried thermo-hardening powder painting.



Art	Misure esterne mm.			Misure interne mm.			Dim. porta mm.		Numero catenacci		Peso	Litri	
Code	External dim. mm.			Internal dim. mm.			Door dim. mm.		Number of bolts		Weight	Volume	
	Alt/H	Larg/W	Prof/D	Alt/H	Larg/W	Prof/D	Alt/H	Larg/W	Oriz/Horiz	Vert	Kg	Lt	
HS/40	1400	340	280	1395	335	225	1245	235	3	1+1	34	105	